

APPLICATIONS



Dispositif

GARANTIES
& EXTENSIONS p.11



Références :
EAN 3308815075778
NEUTRALMINISTD



SANINEUTRAL® Mini



Installation facilitée :
Livré directement avec les granules.
Raccordement possible sur le dessus
ou par le côté de l'appareil.
Lyes de fixation fournies.

Maintenance simplifiée :
Couvercle démontable sans avoir à déconnecter le produit.
Produit facilement démontable.



**Préserve les tuyauteries
des attaques acides.**
**Fenêtre translucide pour contrôler
le niveau des granules.**
Faible encombrement.

COLISAGE

SANINEUTRAL® Mini avec siphon intégré

Raccords d'entrée et de sortie

Lyes de fixation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	2
Ø de l'entrée sur le dessus (raccord fourni)	32/40 mm
Ø de l'entrée sur le côté (raccord fourni)	32 mm
pH min.	2,5
Ø d'évacuation	32 mm
Température max. des eaux entrantes	60°C
Puissance max. de la chaudière gaz associée	25 kW

GRANULES DE NEUTRALISATION



Sachet transparent pour contrôler
le niveau des granules

Granules de neutralisation
Réf : SACHGRANULE

Les granules permettent
de neutraliser l'acidité des
condensats des chaudières.

À remplacer environ 1 fois par an.

Référence : EAN 3308815011134